

Die Goût'st@ve family wächst!

Der **KLEINSTE** Autoklav,  
der **IMMER** alles von den Großen hat!

Ein horizontaler Autoklav, praktisch zum Nutzen  
100% elektrisch, für kleine Firmen!

IMMER  
LEISTUNGSFÄHIGER

SPARSAMER

KOMPAKTER





Betrieb ohne Dampfkessel:  
Das Wasser wird durch einen elektrischen Widerstand schnell erhitzt.



Das Wasser wird gleichmäßig auf die Produkte gesprüht.  
Dies gewährleistet eine homogene Temperaturverteilung und garantiert so die Qualität und Sicherheit der Produkte.



Er passt sich an alle Produktarten an!  
Ein Käfing besteht aus:  
**140x 850 mL Dosen** oder  
**320x 230 mL Twist-Off-Gläsern.**



Unsere Software ermöglicht die automatische Regelung des Autoklaven, die Überwachung der Temperatur und Fo-Wert in der Produktmitte. Unabhängige Einstellung von Druck und Temperatur

| Vergleich                                      |             |                                                 |                                                 |
|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Maschinentyp                                   |             | Goût'stave 1 Käfig                              | Mini Goût'stave                                 |
| Maximale Betriebstemperatur                    |             | 130°C                                           |                                                 |
| Maximale Betriebsdruck                         |             | 3 bars                                          |                                                 |
| Elektrische Leistung                           |             | 30 kW                                           | 20 kW                                           |
| Tank                                           |             | Innendurchmesser 800 mm<br>Edelstahl Dicke 4 mm | Innendurchmesser 700 mm<br>Edelstahl Dicke 4 mm |
| Länge mit offener Tür (mm)                     |             | 3180                                            | 2400                                            |
| Länge mit geschlossener Tür (mm)               |             | 2540                                            | 1780                                            |
| Gesamtbreite mit offener Tür ab 90° (mm)       |             | 1229                                            | 1400                                            |
| Gesamtbreite mit geschlossener Tür ab 90° (mm) |             | 991                                             | 1210                                            |
| Gesamte Höhe (mm)                              |             | 2010                                            | 1830                                            |
| Innenmaße eines Käfigs                         | Länge (mm)  | 1035                                            | 1035                                            |
|                                                | Breite (mm) | 514                                             | 430                                             |
|                                                | Höhe (mm)   | 512                                             | 440                                             |
| Kapazität eines Korbes                         |             | 200 Dosen 4/4                                   | 140 Dosen 4/4                                   |
| Material                                       |             | Komplett aus Edelstahl AISI 304 L               |                                                 |
| Prozesstyp                                     |             | Sprühwasser / Druckluft                         |                                                 |
| Zulassung / Zertifikat                         |             | CE / TÜV AD-Merkblatt-S1                        |                                                 |
| Tank - Isolierung                              |             | 50 mm Mineralwolle mit Aluminiumschutzblech     |                                                 |